

Un vero
connubio di
innovazione
e design.


RENOLIT GEOFOL FH
Guyana Teak
9.3241 802

RENOLIT GEOFOL FH.
Per il rivestimento di pavimentazioni
esterne e decking.




Rely on it.





RENOLIT GEOFOL FH
Cayenne Oak
3.0078 016

Panoramica dell'intera gamma:



RENOLIT GEOFOL FH
AnTEAK
9.3241 804




RENOLIT GEOFOL FH
Coriander Oak
3.0078 013



RENOLIT GEOFOL FH
Mountain Oak
2.0057 008




RENOLIT GEOFOL FH
Honey Oak
3.0078 018




RENOLIT GEOFOL FH
Cumin Oak
3.0078 019



RENOLIT GEOFOL FH
Nutmeg Oak
3.0078 020



RENOLIT GEOFOL FH
Macore
9.3162 803



RENOLIT GEOFOL FH
Urban Spirit 1
2.0089 007

Iniziamo nuovi percorsi.

Con RENOLIT GEOFOL FH è possibile rendere più belli i pavimenti di terrazze e balconi. La pellicola conferisce ad ogni elemento della pavimentazione, sia esso in alluminio, PVC o altro materiale plastico, un aspetto naturale grazie alla sua gamma di decorativi di alta qualità e di notevole estetica. Per la pulizia è sufficiente procedere con un normale detergente neutro per pavimenti in acqua tiepida e un panno o un mocio morbido. Lo strato superiore contiene corindone che garantisce il necessario antiscivolo. RENOLIT GEOFOL FH è estremamente resistente ai graffi e alle abrasioni, oltre ad essere resistente a sostanze con alto potere macchiante, quali sugo di pomodoro, vino rosso e olio da cucina.

Avvaletevi della nostra esperienza.

Con RENOLIT GEOFOL FH, si aprono nuovi orizzonti nella progettazione di pavimentazione e decking, grazie anche alla nostra esperienza decennale nella produzione di film plastici da rivestimento. La pellicola RENOLIT GEOFOL FH può essere applicata senza problemi utilizzando metodi e sistemi adesivi consolidati. I nostri bellissimi decorativi rimangono cromaticamente stabili e protetti in modo affidabile. La nostra tecnologia esclusiva Solar Shield Technology (SST) protegge la pellicola e tutti gli elementi rivestiti da un eccessivo accumulo di calore.

Grandi vantaggi sotto ogni aspetto.




Resistenza al calpestio, protezione antigraffio e abrasione, superficie molto resistente




Resistente alle muffe e alghe



Calpestabile a piedi nudi, la temperatura del pavimento rivestito è ridotta e non scotta



La tecnologia SST riduce l'accumulo di calore




Superficie resistente ai graffi



Superficie resistente agli urti



Altamente antiscivolo



Protezione dagli agenti atmosferici e dai raggi UV

RENOLIT SE

Market Unit Exterior Solutions
Horchheimer Str. 50
67547 Worms | Germany
Phone: +49.6241.303.1040
Fax: +49.6241.303.18.1139

RENOLIT Cramlington Limited
Station Road
Northumberland, NE23 8AQ
Cramlington | United Kingdom
Phone: +44.1670.718222
Fax: +44.1670.590096

exteriorsolutions@renolit.com
www.renolit.com/exteriorsolutions

Local contact:

RENOLIT Italia S.r.l.
Patrizia Venturini
Phone: +39.049.0994.700
patrizia.venturini@renolit.com

vinyl^{plus}



Rely on it.