

Innovation
und Design
vereint.


RENOLIT GEOFOL FH
Guyana Teak
9.3241 802

RENOLIT GEOFOL FH.
Zur Beschichtung von Bodenpaneelen
und -belägen im Außenbereich.




Rely on it.






RENOLIT GEOFOL FH
Cayenne Oak
3.0078 016

Alle Dekore auf einen Blick:



RENOLIT GEOFOL FH
AnTEAK
9.3241 804




RENOLIT GEOFOL FH
Coriander Oak
3.0078 013



RENOLIT GEOFOL FH
Mountain Oak
2.0057 008




RENOLIT GEOFOL FH
Honey Oak
3.0078 018




RENOLIT GEOFOL FH
Cumin Oak
3.0078 019



RENOLIT GEOFOL FH
Nutmeg Oak
3.0078 020



RENOLIT GEOFOL FH
Macore
9.3162 803



RENOLIT GEOFOL FH
Urban Spirit 1
2.0089 007

Gehen Sie neue Wege.

Mit RENOLIT GEOFOL FH machen Sie Paneele für Terrassen- oder Balkonböden richtig schick. Ob aus Aluminium, PVC oder anderen Kunststoffen: Mit ihren hochwertigen Dekoren verleiht die Folie jedem Paneel eine natürliche Optik. Zur Reinigung genügen Haushaltsspülmittel, handwarmes Wasser, eine weiche Bürste oder ein weicher Schwamm. Für die notwendige Trittsicherheit sorgt eine korundhaltige Deckschicht. RENOLIT GEOFOL FH ist extrem kratz- und abriebfest sowie resistent gegenüber Substanzen wie Ketchup, Rotwein und Speiseöl.

Nutzen Sie unsere Erfahrung.

Mit RENOLIT GEOFOL FH beschreiten Sie neue Wege in der Gestaltung von Bodenpaneelen und -belägen und profitieren zugleich von unserer jahrzehntelangen Erfahrung im Umgang mit Kaschierfolien. So lässt sich RENOLIT GEOFOL FH mit Hilfe der bekannten Verfahren und Klebesysteme problemlos verarbeiten. Unsere schönen Dekore bleiben verlässlich stabil, und die Solar Shield Technologie (SST) schützt Folie und Paneel vor übermäßiger Erwärmung.

Starke Vorteile in allen Punkten.




Trittfest durch kratz- und abriebfeste Oberfläche




Resistent gegen biologischen Befall durch Pilze und Algen



Barfußgeeignet durch angenehme Temperatur und samtige Haptik



Reduzierte Erwärmung durch SST




Kratzfeste Oberfläche



Stoßfeste Oberfläche



Hohe Trittsicherheit durch Rutschhemmung



Vor Witterungseinflüssen und UV-Strahlung geschützt

RENOLIT SE

Market Unit Exterior Solutions
Horchheimer Str. 50
67547 Worms | Germany
Phone: +49.6241.303.1040
Fax: +49.6241.303.18.1139

RENOLIT Cramlington Limited

Station Road
Northumberland, NE23 8AQ
Cramlington | United Kingdom
Phone: +44.1670.718222
Fax: +44.1670.590096

exteriorsolutions@renolit.com
www.renolit.com/exteriorsolutions

vinyl^{plus}



Rely on it.