

Innovation  
and design  
combined.


RENOLIT GEOFOL FH  
Guyana Teak  
9.3241 802

RENOLIT GEOFOL FH.  
Pro laminování na venkovní podlahy  
a palubky.




*Rely on it.*





RENOLIT GEOFOL FH  
Cayenne Oak  
3.0078 016


## Přehled sortimentu.



RENOLIT GEOFOL FH  
AnTEAK  
9.3241 804




RENOLIT GEOFOL FH  
Coriander Oak  
3.0078 013



RENOLIT GEOFOL FH  
Mountain Oak  
2.0057 008




RENOLIT GEOFOL FH  
Honey Oak  
3.0078 018




RENOLIT GEOFOL FH  
Cumin Oak  
3.0078 019



RENOLIT GEOFOL FH  
Nutmeg Oak  
3.0078 020



RENOLIT GEOFOL FH  
Macore  
9.3162 803



RENOLIT GEOFOL FH  
Urban Spirit 1  
2.0089 007

## Kráčejte po nových cestách.

S fólií RENOLIT GEOFOL FH dosáhnete skvělého vzhledu terasových nebo balkonových podlah. Ať už jsou desky vyrobeny z hliníku, PVC nebo jiných plastů, díky škále kvalitních dekorů dodá fólie každé desce přirozený vzhled. K čištění stačí mycí prostředek pro domácnosti, vlažná voda a měkký kartáč nebo měkká houba. Vrchní vrstva obsahuje korund, který zajišťuje potřebnou protiskluznost. RENOLIT GEOFOL FH je mimořádně odolný proti poškrábání a oděru a také proti látkám, jako je kečup, červené víno nebo kuchyňský olej.

## Využijte našich zkušeností.

S fólií RENOLIT GEOFOL FH se Vám otevírají nové možnosti v oblasti designu podlahových desek a palubek a zároveň profitujete z našich dlouholetých zkušeností s laminovacími fóliemi.

RENOLIT GEOFOL FH lze bez problémů aplikovat pomocí zavedených metod a lepicích systémů. Naše krásné dekory zůstávají spolehlivě stabilní a naše technologie solárního štítu (Solar Shield Technology - SST) chrání fólii i desku před nadměrným zahříváním.

## Výrazné přednosti v každém ohledu.




*Vysoká odolnost díky povrchu odolnému proti poškrábání a oděru*




*Odolnost vůči plísním a řasám*



*Vhodné pro bosé nohy díky příjemné teplotě a měkkému pocitu*



*SST snižuje zahřívání*




*Povrch odolný proti poškrábání*



*Povrch odolný proti nárazu*



*Vysoce protiskluzový povrch*



*Chráněn proti povětrnostním vlivům a UV záření*

## RENOLIT SE

Market Unit Exterior Solutions  
Horchheimer Str. 50  
67547 Worms | Germany  
Phone: +49.6241.303.1040  
Fax: +49.6241.303.18.1139

## RENOLIT Cramlington Limited

Station Road  
Northumberland, NE23 8AQ  
Cramlington | United Kingdom  
Phone: +44.1670.718222  
Fax: +44.1670.590096

[exteriorsolutions@renolit.com](mailto:exteriorsolutions@renolit.com)  
[www.renolit.com/exteriorsolutions](http://www.renolit.com/exteriorsolutions)

Zastoupení pro Česko:

## RENOLIT Tábor s.r.o.

Farského 888/15  
CZ – 390 02 Tábor

tel.: +420 381 213 291

e-mail: [tabor@renolit.com](mailto:tabor@renolit.com)

vinyl<sup>plus</sup>



*Rely on it.*