

Innovation
and design
combined.


RENOLIT GEOFOL FH
Guyana Teak
9.3241 802

RENOLIT GEOFOL FH.
Pro laminování na venkovní podlahy
a palubky.




Rely on it.





RENOLIT GEOFOL FH
Cayenne Oak
3.0078 016

Přehled sortimentu.



RENOLIT GEOFOL FH
AnTEAK
9.3241 804




RENOLIT GEOFOL FH
Coriander Oak
3.0078 013



RENOLIT GEOFOL FH
Mountain Oak
2.0057 008




RENOLIT GEOFOL FH
Honey Oak
3.0078 018




RENOLIT GEOFOL FH
Cumin Oak
3.0078 019



RENOLIT GEOFOL FH
Nutmeg Oak
3.0078 020



RENOLIT GEOFOL FH
Macore
9.3162 803



RENOLIT GEOFOL FH
Urban Spirit 1
2.0089 007

Kráčejte po nových cestách.

S fólií RENOLIT GEOFOL FH dosáhnete skvělého vzhledu terasových nebo balkonových podlah. Ať už jsou desky vyrobeny z hliníku, PVC nebo jiných plastů, díky škále kvalitních dekorů dodá fólie každé desce přirozený vzhled. K čištění stačí mycí prostředek pro domácnosti, vlažná voda a měkký kartáč nebo měkká houba. Vrchní vrstva obsahuje korund, který zajišťuje potřebnou protiskluznost. RENOLIT GEOFOL FH je mimořádně odolný proti poškrábání a oděru a také proti látkám, jako je kečup, červené víno nebo kuchyňský olej.

Využijte našich zkušeností.

S fólií RENOLIT GEOFOL FH se Vám otevírají nové možnosti v oblasti designu podlahových desek a palubek a zároveň profitujete z našich dlouholetých zkušeností s laminovacími fóliemi.

RENOLIT GEOFOL FH lze bez problémů aplikovat pomocí zavedených metod a lepicích systémů. Naše krásné dekory zůstávají spolehlivě stabilní a naše technologie solárního štítu (Solar Shield Technology - SST) chrání fólii i desku před nadměrným zahříváním.

Výrazné přednosti v každém ohledu.




Vysoká odolnost díky povrchu odolnému proti poškrábání a oděru




Odolnost vůči plísním a řasám



Vhodné pro bosé nohy díky příjemné teplotě a měkkému pocitu



SST snižuje zahřívání




Povrch odolný proti poškrábání



Povrch odolný proti nárazu



Vysoce protiskluzový povrch



Chráněn proti povětrnostním vlivům a UV záření

RENOLIT SE

Market Unit Exterior Solutions
Horchheimer Str. 50
67547 Worms | Germany
Phone: +49.6241.303.1040
Fax: +49.6241.303.18.1139

RENOLIT UK Limited

Station Road
Northumberland, NE23 8AQ
Cramlington | United Kingdom
Phone: +44.1670.718222
Fax: +44.1670.590096

exteriorsolutions@renolit.com
www.renolit.com/exteriorsolutions

Zastoupení pro Česko:

RENOLIT Tábor s.r.o.

Farského 888/15
CZ – 390 02 Tábor

tel.: +420 381 213 291
e-mail: tabor@renolit.com

vinyl^{plus}



Rely on it.