

Innovation  
und Design  
vereint.


RENOLIT GEOFOL FH  
Guyana Teak  
9.3241 802

RENOLIT GEOFOL FH.  
Zur Beschichtung von Bodenpaneelen  
und -belägen im Außenbereich.




*Rely on it.*





RENOLIT GEOFOL FH  
Cayenne Oak  
3.0078 016

## Alle Dekore auf einen Blick:




RENOLIT GEOFOL FH  
AnTEAK  
9.3241 804




RENOLIT GEOFOL FH  
Coriander Oak  
3.0078 013



RENOLIT GEOFOL FH  
Mountain Oak  
2.0057 008




RENOLIT GEOFOL FH  
Honey Oak  
3.0078 018




RENOLIT GEOFOL FH  
Cumin Oak  
3.0078 019



RENOLIT GEOFOL FH  
Nutmeg Oak  
3.0078 020



RENOLIT GEOFOL FH  
Macore  
9.3162 803



RENOLIT GEOFOL FH  
Urban Spirit 1  
2.0089 007

## Gehen Sie neue Wege.

Mit RENOLIT GEOFOL FH machen Sie Paneele für Terrassen- oder Balkonböden richtig schick. Ob aus Aluminium, PVC oder anderen Kunststoffen: Mit ihren hochwertigen Dekoren verleiht die Folie jedem Paneel eine natürliche Optik. Zur Reinigung genügen Haushaltsspülmittel, handwarmes Wasser, eine weiche Bürste oder ein weicher Schwamm. Für die notwendige Trittsicherheit sorgt eine korundhaltige Deckschicht. RENOLIT GEOFOL FH ist extrem kratz- und abriebfest sowie resistent gegenüber Substanzen wie Ketchup, Rotwein und Speiseöl.

## Nutzen Sie unsere Erfahrung.

Mit RENOLIT GEOFOL FH beschreiten Sie neue Wege in der Gestaltung von Bodenpaneelen und -belägen und profitieren zugleich von unserer jahrzehntelangen Erfahrung im Umgang mit Kaschierfolien. So lässt sich RENOLIT GEOFOL FH mit Hilfe der bekannten Verfahren und Klebesysteme problemlos verarbeiten. Unsere schönen Dekore bleiben verlässlich stabil, und die Solar Shield Technologie (SST) schützt Folie und Paneel vor übermäßiger Erwärmung.

## Starke Vorteile in allen Punkten.




*Trittfest durch kratz- und abriebfeste Oberfläche*




*Resistent gegen biologischen Befall durch Pilze und Algen*



*Barfußgeeignet durch angenehme Temperatur und samtige Haptik*



*Reduzierte Erwärmung durch SST*




*Kratzfeste Oberfläche*



*Stoßfeste Oberfläche*



*Hohe Trittsicherheit durch Rutschhemmung*



*Vor Witterungseinflüssen und UV-Strahlung geschützt*

## RENOLIT SE

Market Unit Exterior Solutions  
Horchheimer Str. 50  
67547 Worms | Germany  
Phone: +49.6241.303.1040  
Fax: +49.6241.303.18.1139

## RENOLIT UK Limited

Station Road  
Northumberland, NE23 8AQ  
Cramlington | United Kingdom  
Phone: +44.1670.718222  
Fax: +44.1670.590096

[exteriorsolutions@renolit.com](mailto:exteriorsolutions@renolit.com)  
[www.renolit.com/exteriorsolutions](http://www.renolit.com/exteriorsolutions)

vinyl<sup>plus</sup>



*Rely on it.*