

Innovación  
y diseño  
combinados.

RENOLIT GEOFOL FH  
Guyana Teak  
9.3241 802


RENOLIT GEOFOL FH.  
Para la laminación de suelos y tarimas.



*Rely on it.*









RENOLIT GEOFOL FH  
Cayenne Oak  
3.0078 016

## Toda la gama de un vistazo:




RENOLIT GEOFOL FH  
AnTEAK  
9.3241 804




RENOLIT GEOFOL FH  
Coriander Oak  
3.0078 013



RENOLIT GEOFOL FH  
Mountain Oak  
2.0057 008




RENOLIT GEOFOL FH  
Honey Oak  
3.0078 018




RENOLIT GEOFOL FH  
Cumin Oak  
3.0078 019



RENOLIT GEOFOL FH  
Nutmeg Oak  
3.0078 020



RENOLIT GEOFOL FH  
Macore  
9.3162 803



RENOLIT GEOFOL FH  
Urban Spirit 1  
2.0089 007

## Recorra nuevos caminos.

Con RENOLIT GEOFOL FH, es posible embellecer las tarimas para terrazas y balcones. Ya sean de aluminio, PVC, aluminio, u otros plásticos, la lámina confiere a cada tabla un aspecto y diseño de alta calidad. Lavavajillas doméstico, agua tibia y un cepillo suave o una esponja blanda es todo lo que se requiere para una perfecta limpieza. La capa superior contiene corindón, que proporciona una necesaria capa antideslizante. RENOLIT GEOFOL FH es extremadamente resistente al rayado y a la abrasión, así como a sustancias como el ketchup, vino tinto y aceite de cocina.

## Aprovechese de nuestra experiencia.

Con RENOLIT GEOFOL FH, usted está abriendo nuevos caminos en el diseño de suelos y tarimas, pero al mismo tiempo se beneficia de nuestras décadas de experiencia trabajando con films de laminación. RENOLIT GEOFOL FH puede aplicarse sin problemas con los métodos y sistemas adhesivos establecidos. Nuestras bonitas decoraciones permanecen estables de forma fiable, y nuestra Tecnología de Escudo Solar (SST) protege la lámina y la superficie del calor excesivo.

## Grandes ventajas en todos los aspectos.




*Resistencia a las pisadas Protegida contra arañazos y a la abrasión.*




*Resistencia al moho y a las algas*



*Apto para pies descalzos gracias a su suave y agradable tacto*



*SST reduce el calor*




*Superficie resisistente a los arañazos*



*Superficie resistente a los impactos*



*Altamente antideslizante*



*Protegida contra la intemperie y la radiación UV*

## RENOLIT SE

Market Unit Exterior Solutions  
Horchheimer Str. 50  
67547 Worms | Germany  
Phone: +49.6241.303.1040  
Fax: +49.6241.303.18.1139

## RENOLIT UK Limited

Station Road  
Northumberland, NE23 8AQ  
Cramlington | United Kingdom  
Phone: +44.1670.718222  
Fax: +44.1670.590096

[exteriorsolutions@renolit.com](mailto:exteriorsolutions@renolit.com)  
[www.renolit.com/exteriorsolutions](http://www.renolit.com/exteriorsolutions)

## Contacto local:

### RENOLIT Hispania S.A.

Oscar Mejias  
Phone: +34.649.453.010  
[oscar.mejias@renolit.com](mailto:oscar.mejias@renolit.com)

### Antonio Bru

Phone: +34.606.716.764  
[antonio.bru@renolit.com](mailto:antonio.bru@renolit.com)

vinyl<sup>plus</sup>



*Rely on it.*