

Un vero  
connubio di  
innovazione  
e design.


RENOLIT GEOFOL FH  
Guyana Teak  
9.3241 802

**RENOLIT GEOFOL FH.**  
Per il rivestimento di pavimentazioni  
esterne e decking.




*Rely on it.*





RENOLIT GEOFOL FH  
Cayenne Oak  
3.0078 016

## Panoramica dell'intera gamma:




RENOLIT GEOFOL FH  
AnTEAK  
9.3241 804




RENOLIT GEOFOL FH  
Coriander Oak  
3.0078 013



RENOLIT GEOFOL FH  
Mountain Oak  
2.0057 008




RENOLIT GEOFOL FH  
Honey Oak  
3.0078 018




RENOLIT GEOFOL FH  
Cumin Oak  
3.0078 019



RENOLIT GEOFOL FH  
Nutmeg Oak  
3.0078 020



RENOLIT GEOFOL FH  
Macore  
9.3162 803



RENOLIT GEOFOL FH  
Urban Spirit 1  
2.0089 007

## Iniziamo nuovi percorsi.

Con RENOLIT GEOFOL FH è possibile rendere più belli i pavimenti di terrazze e balconi. La pellicola conferisce ad ogni elemento della pavimentazione, sia esso in alluminio, PVC o altro materiale plastico, un aspetto naturale grazie alla sua gamma di decorativi di alta qualità e di notevole estetica. Per la pulizia è sufficiente procedere con un normale detergente neutro per pavimenti in acqua tiepida e un panno o un mocio morbido. Lo strato superiore contiene corindone che garantisce il necessario antiscivolo. RENOLIT GEOFOL FH è estremamente resistente ai graffi e alle abrasioni, oltre ad essere resistente a sostanze con alto potere macchiante, quali sugo di pomodoro, vino rosso e olio da cucina.

## Avvaletevi della nostra esperienza.

Con RENOLIT GEOFOL FH, si aprono nuovi orizzonti nella progettazione di pavimentazione e decking, grazie anche alla nostra esperienza decennale nella produzione di film plastici da rivestimento. La pellicola RENOLIT GEOFOL FH può essere applicata senza problemi utilizzando metodi e sistemi adesivi consolidati. I nostri bellissimi decorativi rimangono cromaticamente stabili e protetti in modo affidabile. La nostra tecnologia esclusiva Solar Shield Technology (SST) protegge la pellicola e tutti gli elementi rivestiti da un eccessivo accumulo di calore.

## Grandi vantaggi sotto ogni aspetto.




*Resistenza al calpestio, protezione antigraffio e abrasione, superficie molto resistente*




*Resistente alle muffe e alghe*



*Calpestabile a piedi nudi, la temperatura del pavimento rivestito è ridotta e non scotta*



*La tecnologia SST riduce l'accumulo di calore*




*Superficie resistente ai graffi*



*Superficie resistente agli urti*



*Altamente antiscivolo*



*Protezione dagli agenti atmosferici e dai raggi UV*

## RENOLIT SE

Market Unit Exterior Solutions  
Horchheimer Str. 50  
67547 Worms | Germany  
Phone: +49.6241.303.1040  
Fax: +49.6241.303.18.1139

## RENOLIT UK Limited

Station Road  
Northumberland, NE23 8AQ  
Cramlington | United Kingdom  
Phone: +44.1670.718222  
Fax: +44.1670.590096

[exteriorsolutions@renolit.com](mailto:exteriorsolutions@renolit.com)  
[www.renolit.com/exteriorsolutions](http://www.renolit.com/exteriorsolutions)

## Local contact:

### RENOLIT Italia S.r.l.

Patrizia Venturini  
Phone: +39.049.0994.700  
[patrizia.venturini@renolit.com](mailto:patrizia.venturini@renolit.com)

vinyl<sup>plus</sup>



*Rely on it.*