

Połączenie  
innowacji i  
designu.

RENOLIT GEOFOL FH  
Guyana Teak  
9.3241 802


**RENOLIT GEOFOL FH.**  
Do laminowania zewnętrznych paneli  
podłogowych i wykładzin.



*Rely on it.*








RENOLIT GEOFOL FH  
Cayenne Oak  
3.0078 016

## Podgląd na wszystkie dekory:




RENOLIT GEOFOL FH  
AnTEAK  
9.3241 804




RENOLIT GEOFOL FH  
Coriander Oak  
3.0078 013



RENOLIT GEOFOL FH  
Mountain Oak  
2.0057 008




RENOLIT GEOFOL FH  
Honey Oak  
3.0078 018




RENOLIT GEOFOL FH  
Cumin Oak  
3.0078 019



RENOLIT GEOFOL FH  
Nutmeg Oak  
3.0078 020



RENOLIT GEOFOL FH  
Macore  
9.3162 803



RENOLIT GEOFOL FH  
Urban Spirit 1  
2.0089 007

## Wytyczaj nowe szlaki.

Z RENOLIT GEOFOL FH wykonasz świetnie wyglądające panele na taras lub podłogi balkonowe. Czy z aluminium, PCV czy innych tworzyw sztucznych, folia nadaje każdej desce naturalny wygląd dzięki gamie wysokiej jakości dekorów. Do czyszczenia wystarczy płyn do mycia naczyń, letnia woda, miękka szczotka lub miękka gąbka. Wierzchnia warstwa zawiera korund, który zapewnia niezbędną odporność na poślizg. RENOLIT GEOFOL FH jest wyjątkowo szorstki i odporny na ścieranie, a także odporny na działanie takich substancji jak ketchup, czerwone wino czy też olej do smażenia.

## Skorzystaj z naszego doświadczenia.

Dzięki RENOLIT GEOFOL FH otwierasz nowe możliwości w zakresie projektowania paneli podłogowych i desek tarasowych, czerpiąc jednocześnie korzyści z naszego kilkudziesięcioletniego doświadczenia w pracy z foliami do laminowania. RENOLIT GEOFOL FH można stosować bez żadnych problemów używając do tego celu znanych metod i systemów klejących. Nasze piękne dekory pozostają niezawodnie stabilne, a nasza technologia Solar Shield (SST) chroni folię i panel przed nadmiernym nagrzewaniem.

## Mocne korzyści pod każdym względem.




*Solidny dzięki powierzchni odpornej na zarysowanie i ścieranie*




*Odporna na grzyby i glony*



*Powierzchnia odpowiednia dla bosych stóp ze względu na przyjemną temperaturę i miękkość w dotyku*



*SST zmniejsza kumulację ciepła*




*Powierzchnia odporna na zarysowania*



*Powierzchnia odporna na uderzenia*



*Wysoka odporność na poślizg dzięki powierzchni antypoślizgowej*



*Zabezpiecza przed czynnikami atmosferycznymi i promieniowaniem UV*

## RENOLIT SE

Market Unit Exterior Solutions  
Horchheimer Str. 50  
67547 Worms | Germany  
Phone: +49.6241.303.1040  
Fax: +49.6241.303.18.1139

## RENOLIT UK Limited

Station Road  
Northumberland, NE23 8AQ  
Cramlington | United Kingdom  
Phone: +44.1670.718222  
Fax: +44.1670.590096

[exteriorsolutions@renolit.com](mailto:exteriorsolutions@renolit.com)  
[www.renolit.com/exteriorsolutions](http://www.renolit.com/exteriorsolutions)

## Local contact:

## RENOLIT Polska

Ożarów Mazowiecki  
Phone: +48.22.7222591  
[renolit.polska@renolit.com](mailto:renolit.polska@renolit.com)

vinyl<sup>plus</sup>



*Rely on it.*