

Сочетание
инноваций и
дизайна.

RENOLIT GEOFOL FH
Guyana Teak
9.3241 802


RENOLIT GEOFOL FH.

Для ламинация уличных напольных
покрытий и декинг-доски.




Rely on it.





RENOLIT GEOFOL FH
Cayenne Oak
3.0078 016


Совершенен с первого взгляда




RENOLIT GEOFOL FH
AnTEAK
9.3241 804




RENOLIT GEOFOL FH
Coriander Oak
3.0078 013



RENOLIT GEOFOL FH
Mountain Oak
2.0057 008




RENOLIT GEOFOL FH
Honey Oak
3.0078 018




RENOLIT GEOFOL FH
Cumin Oak
3.0078 019



RENOLIT GEOFOL FH
Nutmeg Oak
3.0078 020



RENOLIT GEOFOL FH
Macore
9.3162 803



RENOLIT GEOFOL FH
Urban Spirit 1
2.0089 007

Прокладывать новые пути.

С RENOLIT GEOFOL FH ваш настил или террасная доска выглядит отлично. Любому основанию: из алюминия, ПВХ или других материалов пленка придает эффект натурального дерева благодаря широкому спектру декоров и дизайнов. Средство для мытья посуды, теплая вода, мягкая щетка или мягкая губка — все, что нужно для чистки. В состав финишного слоя входит корунд, который обеспечивает необходимое сопротивление скольжению. RENOLIT GEOFOL FH супер устойчива к царапинам и истиранию, а также устойчива к таким веществам, как кетчуп, красное вино и растительное масло.

Положитесь на наш опыт.

С RENOLIT GEOFOL FH вы открываете новые горизонты в дизайне террасной доски, опираясь на наш многолетний опыт работы с пленками для ламинации. RENOLIT GEOFOL FH можно без проблем нанести на основание с помощью уже знакомых на рынке способов ламинации. Наши красивые дизайны останутся такими долго благодаря технологии SST (Solar Shield Technology) - солнечного щита, который защищает пленку и основание от нагрева и потери цвета.

Сильные преимущества во всех аспектах.




Поверхность надежно защищена от царапин и истирания




Препятствует образованию плесени и развитию микроорганизмов



Полный эффект натурального дерева благодаря матовой поверхности, которая не нагревается.



SST (Solar Shield Technology) - технология солнечного щита предотвращает перегрев




Материал устойчив к царапинам



Ударопрочный продукт



Антискользящая поверхность



Защищен от погодных условий и УФ-излучения

RENOLIT SE

Market Unit Exterior Solutions
Horchheimer Str. 50
67547 Worms | Germany
Phone: +49.6241.303.1040
Fax: +49.6241.303.18.1139

RENOLIT UK Limited

Station Road
Northumberland, NE23 8AQ
Cramlington | United Kingdom
Phone: +44.1670.718222
Fax: +44.1670.590096

exteriorsolutions@renolit.com
www.renolit.com/exteriorsolutions

OOO RENOLIT-RUS

108811, г. Москва
Киевское шоссе
22 км, д. 4, стр. 2

БП «Румянцево»
блок «В», офис 414
+7 495 995 16 15
info@renolit.ru

vinyl^{plus}



Rely on it.