

FICHA TÉCNICA

RENOLIT ALKORSPRAY GLUE – ADHESIVO EN SPRAY PARA GEOTEXTIL – Tipo 81047002 (22 litros) + 81047003 + 81047004

Descripción:

El adhesivo RENOLIT ALKORSPRAY Glue se ha desarrollado con el objetivo de simplificar y acortar el tiempo necesario para instalar el geotextil antibacteriano en la piscina. Su formulación es perfectamente compatible con poliestireno expandido. Es resistente a la humedad y posee un rango muy amplio de temperatura bajo la que se puede aplicar. El producto presenta una adherencia prácticamente instantánea, además de una elevada resistencia mecánica.

El sistema de pulverización reduce considerablemente el tiempo de aplicación, este sistema está formado por una pistola de aplicación (81047003) y por la manguera o record de conexión (81047004). Mediante este sistema también se consigue optimizar la cantidad de producto a aplicar, aumentando así el rendimiento. Estos dos accesorios solo deben adquirirse una vez.

Datos Técnicos:

➤ Base:	Polímero sintético
➤ Color:	Transparente
➤ Viscosidad:	340 mPa·s
➤ Contenido Sólido:	Aprox. 35%
➤ Densidad:	0,73 +/- 0,04 g/cm ³
➤ Punto de inflamabilidad:	- 43°C
➤ Tiempo de secado	De 2 a 3 minutos
➤ Rendimiento (para 22 litros)	140 m ² (entre 2 y 3 piscinas privadas)

Utilización:

El adhesivo ALKORSPRAY Glue se aplica sobre el soporte, ya sea de poliestireno o no, en una sola capa. Es necesario cubrir al menos un 80% de la superficie. Es importante que las superficies a adherir se encuentren secas y limpias. No se deben mojar o humedecer las superficies previamente.

Puede aplicar el geotextil con la cola aún húmeda. También puede esperar de 1 a 3 minutos hasta que esté seco al tacto y a continuación unir los materiales. Para superficies porosas y áreas de difícil acceso (por ejemplo, en esquinas o encuentros de pared y suelo) es altamente recomendable aplicar una segunda capa de adhesivo tan pronto como la primera capa se haya secado.



Montar los elementos presionando el geotextil en toda la superficie, para asegurar una buena adherencia. Desarrolla fuerza de adhesión total en 24 horas.

Para ensamblar 2 bloques de poliestireno entre sí será necesario aplicar el adhesivo sobre las 2 superficies.

Importante: Los mejores resultados de pegado se obtienen con una temperatura ambiente de unos 15°C. Asegúrese de que todas las superficies a unir estén limpias, secas y libres de polvo, aceite/grasa y solventes antes de rociar pegamento. Lleve a cabo SIEMPRE una prueba antes de aplicar el producto para garantizar la idoneidad. Este producto NO se ha desarrollado para el anclaje de la lámina con el soporte. Ya existen en el catálogo de RENOLIT adhesivos específicos para esto.

Presentación:

Botella de 22L protegida mediante una caja de cartón, lista para su uso.



81047002



81047003



81047004

Duración:

24 meses.

Almacenamiento:

No almacene el producto directamente sobre una superficie de cemento y hormigón y no lo exponga a temperaturas superiores a 50°C.

Para más información:

Consulte la [ficha de seguridad](#). El adhesivo ALKORSPRAY Glue tiene una garantía de 24 meses a partir de la fecha de fabricación. Proteja el producto frente a bajas temperaturas.

Se trata de un producto extremadamente inflamable. Mantenga el producto alejado de cualquier fuente de calor/chispas/llamas/superficie caliente. No fume cerca del mismo, y nunca lo pulverice hacia una llama o cualquier otra fuente de calor.

Se trata de un envase bajo presión: No se debe perforar ni quemar incluso después de su uso.

Lea atentamente y la ficha de seguridad y las precauciones relativas a su utilización.

Elimine el envase/botella de acuerdo con la normativa nacional vigente.